

# PODNOŚNIKI CARGO - ES / CS



- ▶ Sterownie elektryczne(ES) lub manualne (CS)
- ▶ Opatentowane składane widły, które można szybko zamontować
- ▶ Łatwy do złożenia i przechowywania, bez demontażu masztu
- ▶ Udźwig do 300 kg (dla wysokości do 5 m)
- ▶ Odwracane widły mogące zwiększyć wysokość podnoszenia o 750 mm
- ▶ Kompaktowa forma oraz składane nóżki, pozwalające szybko rozłożyć, złożyć i przechowywać podnośnik
- ▶ Jedna osoba poradzi sobie z rozłożeniem i załadunkiem
- ▶ Koła - 250 mm pozwalające na łatwy transport, także bez zdejmowania załadunku i przechylania podnośnika



PODNOŚNIK CARGO		ES / CS - 550	ES / CS - 700	ES - 850
Bazowa wysokość	m	2,05	2,05	2,05
Wysokość podnoszenia (widły - dół)	m	4,68	6,25	7,82
Wysokość podnoszenia (widły - góra)	m	5,43	7	8,57
Udźwig	kg	300	250	200
Bazowa wysokość	mm	900 x 760	900 x 760	900 x 760
Wymiar - operacyjny	mm	2070 x 1690	2070 x 1690	2070 x 1690
Ciężar	kg	201 / 166	226 / 191	251

**AGRATERM**

**DYSTRYBUCJA W POLSCE:**  
AGRATERM P.H.U. Żukowicz  
91-498 Łódź  
ul. Wiankowa 7  
tel. 42 658 60 24, 509 99 55 52  
www.agraterm.pl,  
e-mail: biuro@agraterm.pl